

ETERNIT®

ETERNIT® biedt een uitgebreid gamma duurzame en milieuvriendelijke gevelbekledingsmaterialen. Of u nu werkt met de toonaangevende Cedral of Cedral Click gevelbekleding, Proface®-ETERNIT® biedt u een compleet assortiment om uw ETERNIT® project professioneel af te werken.

KLEUROVERZICHT ETERNIT® CEDRAL







Kleurcode Eternit®	Kleurnaam
	C01* Everest White
	C02 Vanille
	C03 Klei
	C04 Donkerbruin
	C05 Haagrijs
	C07* Roomwit
	C11 Cappucino
	C14 Atlasbruin
	C15 Asgrijs
	C18* Leisteengrijs
	C31* Engels Groen
	C50* Zwart
	C52 Parel
	C53 Lood
	C54 Muis
	C55 Mol
	C56 Metaalgrijs
	C57 Vintage Beige
	C58 Olijfgroen
	C59 Quartzgrijs
	C60 Anthraciet
	C61 Zweeds Rood

* Proface® profielen in deze kleur zijn uit voorraad leverbaar.






Kleuren kunnen afwijken van de originele kleuren, raadpleeg daarom altijd de originele Eternit® staalmonsters.



Proface® - **ETERNIT®** - CEDRAL CLICK

ETERNIT® CEDRAL CLICK		Toepassing /specificaties	
Artikel + Eternit®-kleurcode + lengte			
	Proface®-CORNEX	<i>Buithoekprofiel</i>	
	C140E-AC..-300 ■ Eternit®-kleur	Plaatdikte in mm	max. 14
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 33		Materiaal	Aluminium
		Lengte in cm	300
		Hoeveelheid per bundel	10
	Proface®-CORNIIN	<i>Binnenhoekprofiel</i>	
	C1140E-AC..-300 ■ Eternit®-kleur	Plaatdikte in mm	max. 13
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 43		Materiaal	Aluminium
		Lengte in cm	300
		Hoeveelheid per bundel	10
	Proface®-FINSTART	<i>Startprofiel horizontaal</i>	
	FT68-AA305 ■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm	-
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 46		Materiaal	Aluminium
		Lengte in cm	305,5
		Hoeveelheid per bundel	10
	Proface®-FINSTART	<i>Startprofiel / lateiprofiel</i>	
	FT139-AA300 ■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm	-
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 47		Materiaal	Aluminium
		Lengte in cm	300
		Hoeveelheid per bundel	10
	Proface®-FINSTART	<i>Startprofiel verticaal</i>	
	FT200-AA300 ■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm	-
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 47		Materiaal	Aluminium
		Lengte in cm	300
		Hoeveelheid per bundel	10
	Proface®-YOIN-U	<i>Aansluitprofiel / raam</i>	
	U140-AC..-300 ■ Eternit®-kleur	Plaatdikte in mm	max. 13
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 104		Materiaal	Aluminium
		Lengte in cm	300
		Hoeveelheid per bundel	10
	Proface®-CORNEX	<i>Buithoek verbindingstuk</i>	
	AN_140E/S-A ■ brute	<i>Toepasbaar bij profiel C140E/S-A</i>	
AN_140E/S-AC50 ■ Eternit®-kleur / alleen zwart		Materiaal	Aluminium
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 39		Lengte in cm	30

Proface® - **ETERNIT®** - CEDRAL + CEDRAL CLICK

ETERNIT® CEDRAL + CEDRAL CLICK		Toepassing /specificaties	
Artikel + Eternit®-kleurcode + lengte			
	Proface®-YOIN-FLEX FL1000S-PBL300 ■ zwart	Voegband	
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 76	Plaatdikte in mm	-
	Proface®-VENTILEX VX500D-A250 ■ brute	Materiaal	zacht PVC
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 59	Lengte m/rol	50
		Hoeveelheid per doos	1x 50 m
		Plaatdikte in mm	-
		Materiaal	Aluminium
	Proface®-VENTILEX VX700-A250 ■ brute	Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	92/185
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 57	Lengte in cm	250
		Hoeveelheid per bundel	20
		Plaatdikte in mm	-
		Materiaal	Aluminium
	Proface®-VENTILEX VX1000-A250 ■ brute	Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	254
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 57	Lengte in cm	250
		Hoeveelheid per bundel	20
		Plaatdikte in mm	-
		Materiaal	Aluminium
	Proface®-VENTILEX VX1000-A250 ■ brute	Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	393
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 57	Lengte in cm	250
		Hoeveelheid per bundel	10
		Plaatdikte in mm	-
		Materiaal	Aluminium

ETERNIT®-CEDRAL vezelcementstroken zijn samengesteld uit Portland cement en worden geproduceerd op een Hatschek-machine, worden enkelgeperst en geautoclaveerd. De beeldzijde van de ETERNIT®-CEDRAL wordt op de machine voorzien van een houtnerfstructuur (Wood) of van een glad oppervlak (Smooth). Vervolgens worden ETERNIT®-CEDRAL stroken afgewerkt met diverse coatings naargelang dekkende kleur of natuurlijke basiskleur. Voor al deze varianten vindt u geschikte Proface® profielen in het assortiment.